

FICHE TECHNIQUE

Seau de graisse 5kg extreme pression grade 2

Description technique

- Graisse extrême pression
- Grade 2 : cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile, agricole et TP
- Spécialement adaptée à la lubrification des articulations
- Tous graissages courants sous températures de service

Nature du savon : Lithium

Couleur : Ambre

Viscosité huile de base à 40°C : 130 +/- 10

Pénétration travaillée : 25°C (1/10 mm)

Point de goutte (0°C) : 190

Essai 4 billes Usure (mm) : 60

Water Wash Out (%) <3

Plage d'utilisation : -20°C à +140°C

Charge Timken (Lbs) : 45

Points forts

- ✓ **Graisse extrême pression**
- ✓ **Grade 2 : cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile, agricole et TP**
- ✓ **Spécialement adaptée à la lubrification des articulations**
- ✓ **Tous graissages courants sous températures de service** Nature du savon : Lithium Couleur : Ambre Viscosité huile de base à 40°C : 130 +/-
- ✓ **10 Pénétration travaillée : 25°C (1/10 mm) Point de goutte (0°C) : 190 Essai 4 billes Usure (mm) : 60 Water Wash Out (%) <3 Plage d'utilisation : -20°C à +140°C Charge Timken (Lbs) : 45**

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à contact@cuve-expert.fr