

Enrouleur Acier pour AdBlue equipe flexible 10m en 3/4"

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Gamme	Enrouleur
Liquide	AdBlue®
Type	Automatique
Matière	Acier peint
Support	Fixe
Pression Maxbar	6
Flexible M	10
Diametre Du Flexible	3/4"
Raccord entrée	M1"
Raccord sortie	M3/4"
Poids	22 kg
Dimension A Mm	150
Dimension B Mm	500
Dimension C Mm	490
Dimension D Mm	210
Dimension E Mm	180
Dimension F Mm	204
Dimension G Mm	235

Description technique

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible EPDM anti-UV renforcé avec une tresse textile

Points forts

- ✓ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- ✓ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- ✓ Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- ✓ Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- ✓ Tampon bloque flexible réglable
- ✓ Flexible EPDM anti-UV renforcé avec une tresse textile

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **contact@cuve-expert.fr**