

Cuve stockage GNR Fioul Intérieur Galva - 1500L + Station 230V 50L/Min

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Capacité	1500 L
Capacité Utile L	1425
Matière	Acier galvanisé;
Poids	165 kg
Tension	230 V
Debit Lmin	50
Liquide	Gasoil/GNR/XTL/HVO
Flexible M	6
Pistolet	Automatique

Description technique

- Réservoir métallique double paroi PEHD avec rétention intégrée
- Parois en métal zinguées à chaud, double face avec toutes les jointures soudées
- Poche intérieure en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) extrudé soufflé
- Station sur plaque monophasé 230V - débit de 50 L/min
- Bouchon event
- Canne d'aspiration
- Flexible d'aspiration 1,5 m
- Compteur mécanique
- Filtre à cartouche
- Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis
- Pistolet automatique
- Réservoir métallique double paroi PEHD avec rétention intégrée
- Parois en métal zinguées à chaud, double face avec toutes les jointures soudées
- Poche intérieure en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) extrudé soufflé
- Enveloppe extérieure à capacité de récupération à 100 %

Points forts

- ✓ Réservoir métallique double paroi PEHD avec rétention intégrée
- ✓ Parois en métal zinguées à chaud, double face avec toutes les jointures soudées
- ✓ Poche intérieure en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) extrudé soufflé
- ✓ Station sur plaque monophasé 230V
- ✓ débit de 50 L/min

- ✓ Bouchon event
- ✓ Canne d'aspiration
- ✓ Flexible d'aspiration 1,5 m

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à contact@cuve-expert.fr