

Cuve stockage GNR Fioul Intérieur PEHD - 1500L + Station 230V 50L/Min + Pistolet Auto

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Capacité	1500 L
Capacité Utile L	1425
Matière	PEHD
Poids	90 kg
Largeur	770 mm
Longueur	1720 mm
Hauteur	1900 mm
Tension	230 V
Debit Lmin	50
Liquide	Gasoil/GNR/XTL/HVO
Flexible M	6
Pistolet	Automatique

Description technique

- Pompe fuel 230V 50L/min (montée sur la canne d'aspiration, au dessus de la cuve)
- Filtration à cartouche (vidéo ci-dessous pour le remplacement du filtre)
- Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccords tournants
- Compteur digital installé au pistolet
- Réservoir en PEHD double parois garantis 10 ans
- Traitement ANTI UV
- Contrôle optique des fuites
- Jauge graduée
- Renforts latéraux métalliques
- Poignées pour le transport à vide
- Canne d'aspiration avec crépine à clapet
- Fausse bonde permettant une rotation de la pompe
- Bouchon event M2"

Points forts

- ✓ Pompe fuel 230V 50L/min (montée sur la canne d'aspiration, au dessus de la cuve)
- ✓ Filtration à cartouche (vidéo ci-dessous pour le remplacement du filtre)
- ✓ Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis
- ✓ Pistolet automatique avec raccords tournants
- ✓ Compteur digital installé au pistolet
- ✓ Réservoir en PEHD double parois garantis 10 ans
- ✓ Traitement ANTI UV
- ✓ Contrôle optique des fuites

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **contact@cuve-expert.fr**