

## Cuve stockage GNR Fioul Extérieur Plastique - 5000L + Pompe 80L/Min & armoire intégrée

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Capacité	5000 L
Capacité Utile L	4750
Matière	PEMD
Poids	400 kg
Diamètre	2375 mm
Hauteur	2020 mm
Longueur	2940 mm
Liquide	Gasoil/GNR/XTL/HVO
Debit Lmin	80
Tension	230 V
Flexible M	6
Pistolet	Automatique

### Description technique

- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
- Station sur plaque 80L/min
- Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis
- Compteur mécanique
- Système de filtration
- Évent de dégazage
- Pistolet automatique
- Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
- Station de distribution intégrée dans une armoire avec double fermeture à clef

### Points forts

- ✓ L'armoire intégrée permet de ranger et protéger tous vos accessoires essentiels (pompe, tuyaux, pistolet), garantissant un espace de travail propre, organisé et sécurisé
- ✓ Equipée d'un système de fermeture renforcé qui assure une protection optimale de vos équipements et carburant. Ce système de verrouillage sécurise l'accès à l'armoire, empêchant les intrusions non autorisées et réduisant considérablement les risques de vol.

---

**Besoin d'aide ?** Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **[contact@cuve-expert.fr](mailto:contact@cuve-expert.fr)**