

Cuve stockage GNR Fioul Extérieur Plastique - 5000L + Pompe 80L/Min

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Capacité	5000 L
Capacité Utile L	4750
Matière	PEMD
Hauteur	1950 mm
Diamètre	2450 mm
Débit L/min	80
Liquide	Gasoil/GNR/XTL/HVO
Flexible M	6
Pistolet	Automatique

Description technique

- Station de distribution 230V intégré dans l'armoire
- Débit 72l/min
- Raccord pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
- Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis
- Compteur mécanique
- Système de filtration
- Pistolet automatique
- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
- Indicateur de niveau de cuve

Points forts

- ✓ Station de distribution 230V intégré dans l'armoire
- ✓ Débit 72l/min
- ✓ Raccord pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
- ✓ Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis
- ✓ Compteur mécanique
- ✓ Système de filtration
- ✓ Pistolet automatique
- ✓ Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à contact@cuve-expert.fr