

Enrouleur Gasoil en Acier + flexible 8m en 1"

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------|--------------|
| Liquide | Gasoil / GNR |
| Type | Automatique |
| Matière | Acier peint |
| Support | Fixe |
| Pression Maxbar | 10 |
| Flexible M | 8 |
| Diametre Du Flexible | 1" |
| Raccord entrée | M1" |
| Raccord sortie | M1" |
| Debit Max Lmin | 100 |
| Dimension A Mm | 150 |
| Dimension B | 500 |
| Dimension C | 490 |
| Dimension D | 210 |
| Dimension E | 180 |
| Dimension F | 204 |
| Dimension G | 235 |
| Poids | 26 kg |

Description technique

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution caoutchouc noir anti-UV renforcé avec une tresse textile (protège des frottements sur le sol)

Points forts

- ✓ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
 - ✓ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
 - ✓ Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
 - ✓ Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
 - ✓ Tampon bloque flexible réglable
 - ✓ Flexible de distribution caoutchouc noir anti-UV renforcé avec une tresse textile (protège des frottements sur le sol)
-

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à contact@cuve-expert.fr