

# Flexible refoulement Diam. 25mm 6 mètres m/m 1"

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Debit Lmin	120
Flexible M	6
Longueur	6 mm
Diamètre	25 mm
Poids	4 kg

## Description technique

Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :

- Equipé de 2 raccords en laiton sertis
- Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion
- Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.

## Points forts

- ✓ Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :
- ✓ Equipé de 2 raccords en laiton sertis
- ✓ Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion
- ✓ Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à [contact@cuve-expert.fr](mailto:contact@cuve-expert.fr)