

## Groupe de transfert 100L/Min + Pistolet manuelle Alu + Flexible

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Amperage A	5
Puissance Kw	1,18
Diametre Du Flexible	∅216;25 mm
Tourmin	2800
Dna	1" 1/4
Dnr	1"
Indicateur Colmatage	Non
Debit Lmin	100
Tension	230 V

### Description technique

- Pompe volumétrique à palettes auto-amorçante avec by-pass
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Carter de moteur en aluminium
- Rotor acier
- Palettes et by-pass en plastique POM
- Joint d'étanchéité mécanique
- Moteur 230 V asynchrone
- Pistolet manuel aluminium
- Protection IP55
- Classe d'isolation F

### Points forts

- ✓ Pompe volumétrique à palettes auto-amorçante avec by-pass
- ✓ Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- ✓ Carter de moteur en aluminium
- ✓ Rotor acier
- ✓ Palettes et by-pass en plastique POM
- ✓ Joint d'étanchéité mécanique
- ✓ Moteur 230 V asynchrone
- ✓ Pistolet manuel aluminium

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à [contact@cuve-expert.fr](mailto:contact@cuve-expert.fr)