

Groupe de transfert 50L/Min + Pistolet manuelle Alu + Flexible

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------|------------|
| Amperage A | 1 |
| Diametre Du Flexible | ∅216;20 mm |
| Tourmin | 2800 |
| Dna | 1" |
| Dnr | 1" |
| Poids | 8 kg |
| Puissance Kw | 0,25 |
| Indicateur Colmatage | Non |
| Debit Lmin | 50 |
| Tension | 230 V |

Description technique

- Pompe volumétrique à palettes auto-amorçante avec by-pass
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Carter de moteur en aluminium
- Rotor acier
- Palettes et by-pass en plastique POM
- Joint d'étanchéité mécanique
- Moteur 230 V asynchrone
- Pistolet manuel aluminium
- Protection IP55
- Classe d'isolation F"

Points forts

- ✓ Pompe volumétrique à palettes auto-amorçante avec by-pass
- ✓ Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- ✓ Carter de moteur en aluminium
- ✓ Rotor acier
- ✓ Palettes et by-pass en plastique POM
- ✓ Joint d'étanchéité mécanique
- ✓ Moteur 230 V asynchrone
- ✓ Pistolet manuel aluminium

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **contact@cuve-expert.fr**