

Station-Pompe Fioul 230v 100L/Min

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Pression max	1.9 bar
Indicateur Colmatage	Oui
Kit Filtration	Oui
Longueur	48 mm
Profondeur	22
Largeur	36 mm
Norme Disolation	IP55
Amperage A	6
Diametre Du Flexible	∅20 mm
Type Pompe	Auto-amorçante avec bypass
Dnr	1"
Dna	1"1/4
Tourmin	2800
Puissance Kw	1,36
Frequence	50
Debit Lmin	100
Tension	230 V
Flexible Refoulement	6

Description technique

- Débit : 100 L/min – Moteur 230 V 50Hz (2800 tr/min, 1,36 kW)
- Pompe volumétrique à palettes avec by-pass intégré
- Flexible de refoulement 6 m (raccords sertis) – Ø 20 mm
- Kit d'aspiration inclus dans le colis.
- Pistolet automatique
- Compteur mécanique 4 chiffres
- Interrupteur marche/arrêt
- Raccords : 1" entrée/sortie
- Protection IP55, isolation classe F

- Support pour montage mural ou sur cuve
- Kit de filtration avec indicateur de colmatage

Points forts

- ✓ Pompe volumétrique à palettes avec by-pass
- ✓ Le clapet by-pass permet au fluide de circuler en circuit fermé et évite la surchauffe de la pompe
- ✓ Kit de filtration avec indicateur de colmatage intégré

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **contact@cuve-expert.fr**