

Station-Pompe Fioul 230v 50L/Min

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Amperage A	1
Tourmin	2800
Dna	1"
Dnr	1"
Puissance Kw	0,38
Diametre Du Flexible	Ø20 mm
Type Pompe	Auto-amorçante avec bypass
Pression max	1.9 bar
Norme Disolation	IP55
Indicateur Colmatage	Non
Debit Lmin	50
Frequence	50
Tension	230 V
Flexible Refoulement	6

Description technique

- Débit : 50 L/min – Moteur 230 V 50Hz (2800 tr/min, 0,38 kW)
- Pompe volumétrique à palettes avec by-pass intégré
- Flexible de refoulement 6 m (raccords sertis) – Ø 20 mm
- Pistolet manuel
- Compteur mécanique 4 chiffres inclus
- Interrupteur marche/arrêt
- Raccords : 1" entrée/sortie
- Support pour montage mural ou sur cuve
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Protection IP55, isolation classe F

Points forts

- ✓ **Compteur intégré pour un contrôle précis de chaque ravitaillement**
- ✓ **Prête à poser : tous les éléments sont montés en usine pour une installation instantanée**
- ✓ **Robuste & fiable : conçue pour les pros, avec pompe à palettes et by-pass intégré**

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **contact@cuve-expert.fr**