

Detendeur regulateur ff 3/4"

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Raccord entrée	FF 3/4"
Raccord sortie	FF 3/4"
Matière	Laiton
Type	Detendeur régulateur
Raccord	3/4"

Description technique

- Réducteur de pression à piston
- 1 prise manomètre 1/4" gaz
- Réglage simple
- Taraudage Femelle/Femelle Pas du gaz ISO 228/1

Applications :

- Eau filtrée en amont
- Air Comprimé

Cadre d'utilisation :

- Pression amont maxi. 10 bar
- Pression aval de 1 à 4 bar
- Température mini : 5°C - Maxi : 80°C
- Fonctionne en toutes positions
- Préréglage usine 3 bar aval

Points forts

✓ • Réducteur de pression à piston • 1 prise manomètre 1/4" gaz • Réglage simple • Taraudage Femelle/Femelle Pas du gaz ISO 228/1 Applications : • Eau filtrée en amont • Air Comprimé Cadre d'utilisation : • Pression amont maxi. 10 bar • Pression aval de 1 à 4 bar • Température mini : 5°C

✓ Maxi : 80°C • Fonctionne en toutes positions • Préréglage usine 3 bar aval

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à contact@cuve-expert.fr