FICHE TECHNIQUE

5 metres de tuyau spiralex diametre 25

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	SPIRALE
Longueur	Coupe de 5 mètres mm
Diametre Interieur Mm	25
Diametre Exterieurmm	30,80
Epaisseur Paroi Mm	2,90
Tolerance Mm	1
Poids Gm	310
Pression De Service Bar	4

Description technique

Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles.
Il est fabriqué à partir de PVC sans phtalate et est fortifié par un jonc en PVC blanc rigide.
Ce produit présente les avantages suivants :

- Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l'eau & limitant les pertes de charge
- Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d'éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat
- Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés
- Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température

Applications :

- Agriculture
- Construction mécanique
- Industrie
- Industrie alimentaire
- Travaux publics

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales).

Points forts

✓ Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles. Il est fabriqué à partir de PVC sans phtalate et est fortifié par un jonc en PVC blanc rigide. Ce produit présente les avantages suivants :
✓ Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l'eau & limitant les pertes de charge
✓ Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d'éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat
✓ Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés
✓ Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température Applications :
✓ Agriculture

✓ **Construction mécanique**
✓ **Industrie**

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **contact@cuve-expert.fr**