FICHE TECHNIQUE

Metre de tuyau Spiralex Diam. 80mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	SPIRALE
Longueur	Coupe au mètre mm
Diametre Interieur Mm	80
Diametre Exterieurmm	90,40
Epaisseur Paroi Mm	5,20
Tolerance Mm	1
Poids Gm	1580
Pression De Service Bar	3

Description technique

Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles.
Il est fabriqué à partir de PVC sans phtalate et est fortifié par un jonc en PVC blanc rigide.
Ce produit présente les avantages suivants :

- Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l’eau & limitant les pertes de charge
- Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d’éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat
- Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés
- Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température

Applications :

- Agriculture
- Construction mécanique
- Industrie
- Industrie alimentaire
- Travaux publics

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales).

Points forts

✓ Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles. Il est fabriqué à partir de PVC sans phtalate et est fortifié par un jonc en PVC blanc rigide. Ce produit présente les avantages suivants :
✓ Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l’eau & limitant les pertes de charge
✓ Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d’éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat
✓ Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés
✓ Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température Applications :
✓ Agriculture

✓ **Construction mécanique**
✓ **Industrie**

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **contact@cuve-expert.fr**