

Presscontrol mono cablefiche male

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Pression Maxbar	10
Temperature Max	50°C
Amperage A	10
Puissance Kw	1,10
Debit Max Lmin	110
Tension	220 V
Raccord	1" M
Intensite Utilisation	régulier

Description technique

PRESS CONTROL : automate hydro électronique pour pompes monophasées câblées

A quoi ça sert ?

Le PRESSCONTROL permet de contrôler le démarrage et l'arrêt d'une pompe en fonction de la pression.

Avantages :

- Peut être monté sur des pompes immergées ou de surface
- Protection manque d'eau
- Après une coupure de courant, la pompe peut redémarrer automatiquement lors de la mise sous tension
- Démarrage forcé

Cadre d'utilisation :

- Débit max : 110 l/min
- Pression maximale : 10 bar
- Température ambiante max : 40°C
- Température de liquide : 0-60°C
- Installation en position verticale
- Applications : domestique et petites installations professionnelles

Points forts

- ✓ Peut être monté sur des pompes immergées ou de surface
- ✓ Multiples protections de la pompe
- ✓ Démarrage forcé

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à contact@cuve-expert.fr