

Pompe de surface 2,57KW Triph Acier chromé Multicellulaire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Debit Max Lmin	170
Hmt Max	87,20
Dna	1"1/4
Dnr	1"
Tension	400 V
Puissance Kw	2,57
Amperage A	5
Poids	18,60 kg
Puissance Absorbee Hp	3
Puissance Nominale Kw	3

Description technique

"Construction

- Corps de pompe en acier chrome-nickel AISI 304
- Support moteur en aluminium
- Turbines Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite-carbure de silicium
- Arbre moteur en acier chrome-nickel AISI 303

Moteur

- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, livré en deux versions : monophasé 230 V avec protection thermique incorporée jusqu'à 1,85 kW et triphasé 380 V.

Cadre d'utilisation

- Température max 35°C
- Pression de fonctionnement max 8,5 bar"

Points forts

✓ "Construction -Corps de pompe en acier chrome-nickel AISI 304 -Support moteur en aluminium -Turbines Noryl -Garniture mécanique en céramique graphite-carbure de silicium -Arbre moteur en acier chrome-nickel AISI 303 Moteur -Moteur industriel fermé, IP44, classe F, livré en deux versions : monophasé 230 V avec protection thermique incorporée jusqu'à 1,85 kW et triphasé 380 V. Cadre d'utilisation -Température max 35°C -Pression de fonctionnement max 8,5 bar"

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à contact@cuve-expert.fr