

# Cuve ravitaillement GNR Fioul - Alu - 335L + Pompe 12V 40L/Min

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Poids	46 kg
Capacité	330 L
Dimension A Mm	1300
Matière	Aluminium
Dimension B Mm	650
Debit Lmin	40
Dimension C Mm	525
Flexible M	4
Distance De Cable M	4
Tension	12 V
Capacite Nominale L	390
Capacite Utile L	330
Debit Sortie Pistolet Lmin	34
Dimension D Mm	600
Dimension E Mm	1186

## Description technique

- Pompe 12 V 34 L/min
- 4 m de câble avec pinces batterie
- 4 m de tuyau de refoulement raccords sertis
- Pistolet manuel aluminium
- Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosion
- Numéro d'agrément gravé sur chaque réservoir
- Socle avec zone de perçage pour une fixation aisée
- Ventilation M3/4" pressurisée à 0,35 bar
- Goulotte de remplissage 2" avec raccord pompier DN50, bouchon et chaînette
- Orifice d'aspiration pompe avec vanne d'arrêt 1/4", piquage 1", et coupleur rapide
- Avec cloisons antiroulis et anneaux de levage

## Points forts

- ✓ Pompe 12 V 34 L/min
- ✓ 4 m de câble avec pinces batterie
- ✓ 4 m de tuyau de refoulement raccords sertis
- ✓ Pistolet manuel aluminium
- ✓ Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosion
- ✓ Numéro d'agrément gravé sur chaque réservoir
- ✓ Socle avec zone de perçage pour une fixation aisée
- ✓ Ventilation M3/4" pressurisée à 0,35 bar

---

**Besoin d'aide ?** Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **[contact@cuve-expert.fr](mailto:contact@cuve-expert.fr)**