

Pompe à Diaphragme 24v pour Eaux limpides Press max 6,9 Bar

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Debit Max Lmin	7
Hmt Max	100
Pression Maxbar	6,90
Modèle	SH80-953-238
Dna	3/8"
Dnr	3/8"
Tension	24 V
Amperage A	4,70

Description technique

Pompe volumétrique à membranes pour le transfert d'eaux limpides à pression élevée et débit faible. Alimenté par un courant continu, ce modèle de pompe peut être monté sur tous types de véhicules pour l'arrosage ou l'aspersion (quad, entretien d'espaces vert, etc).

Avantages :

- Pompe à diaphragmes pour le transfert d'eaux limpides à pression élevée et débit faible
- Pression de coupure réglable
- Pour un usage intensif

Points forts

✓ **Pompe volumétrique à membranes pour le transfert d'eaux limpides à pression élevée et débit faible. Alimenté par un courant continu, ce modèle de pompe peut être monté sur tous types de véhicules pour l'arrosage ou l'aspersion (quad, entretien d'espaces vert, etc). Avantages :**

- ✓ **Pompe à diaphragmes pour le transfert d'eaux limpides à pression élevée et débit faible**
- ✓ **Pression de coupure réglable**
- ✓ **Pour un usage intensif**

Besoin d'aide ? Contactez nos experts au **03 59 61 63 62** ou par email à **contact@cuve-expert.fr**